



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 板形端子 热收缩绝缘板形端子 (FUJI Terminal Flange Blade Terminal HEAT SHRINK-INSULATED BLADE TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘板形端子

产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)			STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊接	BUTTED SEAM 不焊接	B	L	d1	BOX 盒子	CARTON 纸箱	
KBL1.25-9(2.3)B-TR	KBL1.25-9(2.3)-TR	0.091(2.30)	0.980(24.90)	0.075(1.90)	2,000	12,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KBL1.25-9(2.7)B-TR	KBL1.25-9(2.7)-TR	0.110(2.80)	0.980(24.90)		2,000	12,000	
KBL1.25-12B-TR	KBL1.25-12-TR	0.118(3.00)	1.059(24.90)		2,000	12,000	
KBL1.25-14.5B-TR	KBL1.25-14.5-TR	0.118(3.00)	1.197(30.40)		2,000	12,000	
KBL1.25-18B-TR	KBL1.25-18-TR	0.096(2.45)	1.335(33.90)		2,000	12,000	
KBL2-9B-TR	KBL2-9-TR	0.110(2.80)	0.980(24.90)	0.099(2.50)	2,000	12,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KBL2-16B-TR	KBL2-16-TR	0.114(2.90)	1.240(31.50)		2,000	12,000	
KBL2-18B-TR	KBL2-18-TR	0.096(2.45)	1.335(33.90)		2,000	12,000	
KBL5.5-10B-TR	KBL5.5-10-TR	0.110(2.80)	1.181(30.00)	1.142(3.60)	1,000	6,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
KBL5.5-13B-TR	KBL5.5-13-TR	0.181(4.60)	1.300(33.00)		1,000	6,000	
KBL5.5-18(3.0)B-TR	KBL5.5-18(3.0)-TR	0.118(3.00)	1.504(38.20)		500	3,000	
KBL5.5-18(4.5)B-TR	KBL5.5-18(4.5)-TR	0.177(4.50)	1.504(38.20)		500	3,000	