



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 母插端子 尼龙绝缘母插端子加铜套 易进 式 (FUJI Terminal Female terminal NYLON-INSULATED FEMALE DISCONNECTS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

尼龙绝缘母插端子加铜套 易进式

产品介绍：


材质：黄铜

绝缘护套：尼龙

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²	
	TAB SIZE	D	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱		
AEF1.25-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.161(4.10)	0.126(3.20)	0.728(18.50)	0.010(0.25)	3,000	18,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²	
AEF1.25-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8		0.126(3.20)			3,000	18,000		
AEF1.25-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5		0.197(5.00)	0.768(19.50)	0.016(0.40)	2,000	12,000		
AEF1.25-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8		0.197(5.00)			2,000	12,000		
AEF1.25-205D-TR	0.205*0.020 5.2*0.5		0.220(5.60)	0.787(20.00)	0.016(0.40)	2,000	12,000		
AEF1.25-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.264(6.70)	0.846(21.50)		2,000	12,000		
AEF1.25-312D-TR	0.312*0.032 8.0*0.8		0.358(9.10)	0.906(23.00)		2,000	12,000		
AEF1.25-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.00		0.433(11.0)	1.043(26.50)	0.020(0.50)	1,000	6,000		
AEF2-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.197(5.00)	0.126(3.20)	0.748(19.00)	0.010(0.25)	3,000	18,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²	
AEF2-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8		0.126(3.20)			3,000	18,000		
AEF2-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5		0.197(5.00)	0.787(20.00)	0.016(0.40)	2,000	12,000		
AEF2-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8		0.197(5.00)			2,000	12,000		
AEF2-205D-TR	0.205*0.020 5.2*0.5		0.220(5.60)	0.866(22.00)	0.016(0.40)	2,000	12,000		
AEF2-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.264(6.70)			0.866(22.00)	2,000		12,000
AEF2-312D-TR	0.312*0.032 8.0*0.8		0.358(9.10)			0.925(23.50)	2,000		12,000
AEF2-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.00		0.433(11.0)	1.063(27.00)	0.020(0.50)	1,000	6,000		
AEF5.5-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.260(6.60)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.016(0.40)	1,500	9,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²	
AEF5.5-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8		0.126(3.20)			1,500	9,000		
AEF5.5-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5		0.197(5.00)	0.906(23.00)		1,000	6,000		
AEF5.5-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8		0.197(5.00)			1,000	6,000		
AEF5.5-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8		0.264(6.70)	0.984(25.00)		1,000	6,000		
AEF5.5-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.00		0.390(9.90)	1.185(30.10)		1,000	6,000		