



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 母插端子 尼龙全绝缘母插端子加铜套 易 进式 (FUJI Trminal Female terminal NYLON-FULLY INSULATED FEMALE DISCONNECTS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

尼龙全绝缘母插端子加铜套 易进式

产品介绍：


材质：黄铜

绝缘护套：尼龙

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
	TAB SIZE	D	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸箱	
AEF1.25-110(5)AD-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.169(4.30)	0.126(3.20)	0.748(19.00)	0.010(0.25)	2,000	12,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
AEF1.25-110(8)AD-TR	0.110*0.032 2.8*0.8		0.126(3.20)			2,000	12,000	
AEF1.25-187(5)AD-TR	0.187*0.020 4.8*0.5		0.197(5.00)	0.768(19.50)		2,000	12,000	
AEF1.25-187(8)AD-TR	0.187*0.032 4.8*0.8		0.197(5.00)			2,000	12,000	
AEF1.25-250AD-TR	0.250*0.032 6.4*0.8			0.264(6.70)	0.846(21.50)	1,000	6,000	
AEF2-187(5)AD-TR	0.187*0.020 4.8*0.5		0.197(5.00)	0.197(5.00)	0.787(20.00)	0.016(0.40)	2,000	
AEF2-187(8)AD-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.197(5.00)		2,000			12,000	
AEF2-250AD-TR	0.250*0.032 6.4*0.8	0.264(6.70)		0.866(22.00)	1,000		6,000	
AEF5.5-250AD-TR	0.250*0.032 6.4*0.8	0.260(6.60)		0.264(6.70)	1.024(26.00)		1,000	6,000