



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 公插端子 热收缩全绝缘公插端子 (AL系 列) (FUJI Trminal Male terminal HEAT SHRINK-INSULATED MALE DISCONNECTS (AL))

采购热线：021-62041958,021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩全绝缘公插端子 (AL系列)


产品介绍：

材质：黄铜

绝缘护套：热收缩套管 /尼龙

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²	
	TAB SIZE	B	D	d1	L	BOX 盒子	CARTON 纸箱		
KAEM1.25-250AL-TR	0.250*0.032	0.252(6.40)	0.154(3.90)	0.067(1.70)	1.575(40.00)	500	3,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²	
	6.4*0.8								
KAEM2-250AL-TR	0.250*0.032		0.173(4.40)	0.091(2.30)		500	3,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²	
	6.4*0.8								
KAEM5.5-250AL-TR	0.250*0.032		0.264(6.70)	0.134(3.40)		1.673(42.50)	250	1,500	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
	6.4*0.8								